

IVT GREENLINE HE E – země/voda

- Vhodné do maximální tepelné ztráty 25 kW
- Vestavěný elektrokotel a ventil pro připojení externího zásobníku
- Elektronicky řízená oběhová čerpadla na teplé i studené straně
- Maximální teplota topné vody až 65°C



TEPELNÉ ČERPADLO		HE E6 Plus	HE E7 Plus	HE E9 Plus	HE E11 Plus	HE E14 Plus	HE E17 Plus
Výkon při 0 °C / 35 °C ¹	kW	5,5	7,2	8,8	10,3	14,8	16,7
Příkon	kW	1,3	1,7	2,1	2,3	3,4	4,0
Topný faktor při 0 °C / 35 °C		4,2	4,2	4,2	4,5	4,4	4,1
Výkon při 0 °C / 45 °C ²	kW	5,1	6,6	8,2	9,9	14,1	15,5
Příkon	kW	1,6	2,0	2,5	2,8	4,1	5,0
Topný faktor při 0 °C / 45 °C		3,2	3,3	3,3	3,5	3,4	3,1
Vestavěný elektrický kotel		Jednostupňový 3 nebo 6 kW				Plynule říditelný 0 až 9 kW	
Nominální průtok na studeném okruhu	l/s	0,3	0,38	0,46	0,57	0,78	0,90
Nominální průtok na teplém okruhu	l/s	0,2	0,25	0,31	0,37	0,50	0,57
Startovací proud bez softstartéru / se softstartérem ³	A	27 / 27	33 / 21,4	39 / 28,2	41 / 30,1	67 / 26	70 / 28,2
Hladina akustického tlaku Lp v 1 m ⁴	dB (A)	35	36	38	37	38	36
Hmotnost	kg	146	152	155	170	190	195
Připojení na studeném okruhu	Cu	28	28	28	28	35	35
Připojení na teplém okruhu	Cu	22	22	22	22	28	28
Množství chladiva	kg	1,35	1,4	1,5	1,9	2,2	2,3
Chladicí médium		Bezfreonové chladivo R 407 C					
Rozměry	mm	600 x 645 x 1520					
Elektrické zapojení		400 V, N3 fáze					
Kompresor		Mitsubishi Scroll					
Max. vstupní teplota primárního okruhu		20 °C					
Max. výstupní teplota topné vody		65 °C					
Vestavěná regulace		Ekvitermní REGO 1000					

¹ Při podmínkách + 35 °C na výstupu z tepelného čerpadla a 0 °C na vstupu do tepelného čerpadla. (podle EN 14511)

² Při podmínkách + 45 °C na výstupu z tepelného čerpadla a 0 °C na vstupu do tepelného čerpadla. (podle EN 14511)

³ Tepelné čerpadlo možno objednat vč. softstartéru, vyjma modelu IVT GREENLINE E6 HE

⁴ Dle EN ISO 11203

Vybavení vnitřní jednotky

Instalováno uvnitř

- Kompresor Scroll Mitsubishi Electric.
- Trojcestný ventil pro připojení externího zásobníku teplé vody.
- Elektrický jednostupňový kotel o výkonu 3 nebo 6 kW (E6-E11), plynule říditelný kotel o výkonu 0 až 9 kW (E14-E17).
- Ekvitermní regulátor REGO 1000 s kaskádním řízením dvou tepelných čerpadel, možným připojením vnitřního čidla s dálkovým ovládáním, řízením ohřevu bazény, solárního systému a pasivního chlazení. Možnost rozšíření regulátoru pro řízení až tří směšovaných okruhů
- Elektronicky řízená oběhová čerpadla WILO primárního i sekundárního okruhu.
- Pružné hadice pro tlumení chvění tepelného čerpadla.
- Tlumicí kryt kompresoru.

V příslušenství (zahrnuto v ceně)

- Expanzní nádoba a pojistný ventil primárního okruhu, filtry pro primární i sekundární okruh (filterball), plnicí sestava.
- Venkovní čidlo pro ekvitermní regulátor.